



563

Wiegeelektronik (Wägeindikator), Typ R321

- Für genaue Gewichtsanzeigen
- > 4000 d OIML Zulassung für eichpflichtige Waagen der Klassen III & IIII;
- > Für Industrieanwendungen, mögliche Auflösung bis 30.000 Teile
- Interne Funktionen:
 - > Summierung von Gewichtswerten
 - > Spitzenwertkontrolle
 - > Füllstandskontrolle (z. B. min./max.)
 - > Viehwaage (unruhige Belastungen)
 - > Zählwaage
 - > mobile Waage
- Edelstahlgehäuse IP 65, für Wand-, Decken oder Säulenmontage, mit Fußplatte für Tischaufstellung; Kabelverschraubungen auf Rückseite
- 20 mm hohe LCD-Anzeige mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- Frontfolie mit 6 Tasten für Bedienung, Justierung und Parametereingabe
- 2 Schaltpunkte (Open-Emitter)
- Eingang für max. 4 Wägezellen je 350 Ω ; Eingangssignal: 0,1 mV/V bis 3,0 mV/V
- Serielle Schnittstelle RS232 für Drucker oder PC und optische Serviceschnittstelle
- Spannungsversorgung 12 – 24 V DC 2,5 VA
 - > Optionen: a) integriertes Schaltnetzteil für 100 – 250 V, 50 – 60 Hz
 - b) separates Steckernetzteil für 100 – 250 V, 50 – 60 Hz
- Umgebungstemperatur: -10 °C bis +50 °C

