



563-rus

## Весоизмерительная электроника, весовые индикаторы, серия/тип R321

- для точных показаний веса
- 4000d OIML допуск для весов класса III & IIII (сертифицированные);
  - > возможное разрешение при индустриальном применении до 30.000 делений
- дополнительные функции:
  - > суммирование показаний
  - > контроль предельных показателей
  - > контроль дозирования (мин./макс.)
  - > нестабильная нагрузка (взвешивание скота)
  - > счетная функция
  - > мобильная функция
- корпус из нержавеющей стали IP65, настенный, потолочный и колонный монтаж, подставка для настольного использования, кабельные входы на обратной стороне прибора
- LCD дисплей с LED-подсветкой заднего фона, размер знаков 20мм
- 6 клавиш - для обслуживания, юстировки и ввода параметров
- два пункта переключения (открытый коллектор)
- входы для макс. 4 датчиков по 350Ω, входящий сигнал: 0,1mV/V – 3,0mV/V
- серийный интерфейс RS232 для принтера или PC и оптический сервисный интерфейс
- напряжение питания 12 – 24V DC 2,5VA
  - > вариант: а) встроенный переключатель для сети 100 – 250V, 50 – 60Hz
  - b) отдельный вилочный блок питания для 100 – 250V, 50 – 60Hz
- температура окружающей среды от -10°C до +50°C

